

# Betonstahllagermattenprogramm

Stand 03/2021

ab 01.01.2008

Matten- größe [m](L x B)	Matten- sorte	Gewicht je Matte	Abstände der		Durchmesser der		Stahlquerschnitt der		Preis je Matte in Euro
			Längsstäbe [mm]	Querstäbe [mm]	Längsstäbe [mm]	Querstäbe [mm]	Längsstäbe [cm <sup>2</sup> /m]	Querstäbe [cm <sup>2</sup> /m]	
6 x 2,30	<b>Q 188 A</b>	41,7	150	150	6,0	6,0	1,88	1,88	<b>70,10</b>
6 x 2,30	<b>Q 257 A</b>	56,8	150	150	7,0	7,0	2,57	2,57	<b>93,50</b>
6 x 2,30	<b>Q 335 A</b>	74,3	150	150	8,0	8,0	3,35	3,35	<b>120,80</b>
6 x 2,30	<b>Q 424 A</b>	84,4	150	150	9,0	9,0	4,24	4,24	<b>136,40</b>
6 x 2,30	<b>Q 524 A</b>	100,9	150	150	10,0	10,0	5,24	5,24	<b>162,80</b>
6 x 2,35	<b>Q 636 A</b>	132,0	100	125	9,0	10,0	6,36	6,28	<b>220,50</b>
6 x 2,30	<b>R 188 A</b>	33,6	150	250	6,0	6,0	1,88	1,13	<b>68,80</b>
6 x 2,30	<b>R 257 A</b>	41,2	150	250	7,0	6,0	2,57	1,13	<b>82,70</b>
6 x 2,30	<b>R 335 A</b>	50,2	150	250	8,0	6,0	3,35	1,13	<b>95,20</b>
6 x 2,30	<b>R 424 A</b>	67,2	150	250	9,0	8,0	4,24	2,01	<b>121,80</b>
6 x 2,30	<b>R 524 A</b>	75,7	150	250	10,0	8,0	5,24	2,01	<b>135,90</b>

5 x 2,15	<b>Q 188 A</b>	32,4	150	150	6,0	6,0	1,88	1,88	<b>56,50</b>
----------	----------------	------	-----	-----	-----	-----	------	------	--------------

## Hinweise:

Alle oben aufgeführten Lagermatten sind normalduktil (= Bezeichnung "A"), geschweißte Betonstahlmatten aus kaltverformten, gerippten Stäben.

Die Lagermatte ist eine standardisierte Betonstahlmatte in verschiedenen Varianten.

Lagermatten aus kaltverformten Stäben sind in der DIN 488 oder in bauaufsichtlichen Zulassungen geregelt.

Für Lagermatten B500A gelten die Bestimmungen und Anwendungsregeln nach DIN EN 1992-1-1.

## Auf Anfrage liefern wir auch Lagermatten B500B (hochduktil).

Die genannten Preise sind Netto-Preise und verstehen sich zuzüglich der aktuell gültigen Mehrwertsteuer.  
 Alle Angaben ohne Gewähr.